

Ungru menuet – UM ehk looduslike pindadega vabakujuline paeplaat

1. Materjal:

- 1.1. Ilmastikukindlast Ungru paekivist, mida murtakse mehhaanilisel teel (ilma lõhketöödeta) Läänemaal Ridala vallas asuvatest paemurdudest.
- 1.2. Ungru paekivi on halli-kollasekirju - esinevad pruunikaskollased, kollakaspruunid, sinakashallid jt. värvitoonid. Kivi on kihilise tekstuuriga.

1.3.

2. Toote kirjeldus, mõõdud ja tolerantsid:

- 2.1. U-menuet on vabakujuline murtud servadega ja looduslike suhteliselt siledade, osaliselt siiski krobeliste pindadega paeplaat.
- 2.2. Värvitoon on valdavalt kollakaspruun kuni pruunikaskollane, kohati esineb sinakashalli värvitooni.
- 2.3. U-menueti puhul värvivalikut ei teostata.
- 2.4. U-menuet ei pruugi olla alati saadaval, tärned sõltuvad laoseisust.
- 2.5. Standardsed mõõdud -
 - paksus 7 .. 12 mm (ruutmeetris ca 20 kuni 30 tükki)
 - paksus 12 .. 20 mm (ruutmeetris ca 15 kuni 25 tükki)
 - paksus 2 .. 3 cm (ruutmeetris ca 10 kuni 20 tükki)
 - paksus 3 .. 5 cm (ruutmeetris ca 7 kuni 15 tükki)
 - paksus 5 .. 7 cm (ruutmeetris ca 10 kuni 15 tükki).
- 2.6. Pakkumisel võib olla ka mittestandardseid mõõtusi.
- 2.7. Plaatide paksus en ebaühtlane (võib kõikuda ühe kiviplaadi piires). Tarnitava materjali paksus peab 90% ulatuses jääma etteantud paksuse vahemikku, osade plaatide servades võib paksus erineda.
- 2.8. Markeering -
 - UM 7/12 (Ungru-menuet paksusega 7 kuni 12 mm)
 - UM 12/20 (Ungru menuet paksusega 12 kuni 20 mm)
 - UM 2/3 (Ungru menuet paksusega 2 kuni 3 cm)
- 2.9. Kividel ei tohi olla läbivaid pragusid (NB! Mitte segi ajada mineraal kaltsiidi soontega!).
- 2.10. Kividel võib pärast paigaldamist esineda mõningaid värvimuutusi (pruunikad randid ümber kivi), mis hiljem kaovad.
- 2.11. U-menueti müüakse ruutmeetri hinnaga. Ühes pakendis võib materjali kogus erineda saatelehel näidatust +/- 5%.

3. Tellimisel ära näidata:

- 3.1. Paksus.
- 3.2. Kasutuskoht – kas sise- või välistingimustes, kas rajatav teekate on mõeldud ainult kõndimiseks või sõidetakse sellel ka autoga.
- 3.3. Soovitame arvestada paigaldusvaruga 10 .. 15%.

4. Võimalikud kasutusala:

- 4.1. Aiateede ja platside katmiseks.
- 4.2. Garaaži sissesõiduteede katmiseks (UM 3/5 ja UM 5/7).
- 4.3. Aiakujunduses.
- 4.4. Kaminat ja seinte viimistlemisel (UM 7/12)
- 4.5. Paekivimüritistesse ladumiseks jne.

5. Paigaldussoovitused:

- 5.1. Soovitame tellida paigaldus OÜ-st, kes annab 2-aastase garantii nii materjalile kui paigaldusele.
- 5.2. Ise paigaldades soovitame kasutada lubimörti, mille valmistamisel kasutatakse puhast (pestud) liiva ning puhast vett. Me ei soovita kasutada portland-tsementi, mis võib põhjustada kivi värvimuutusi.
- 5.3. Paigaldamisel võib kasutada ka looduskiviplaatide paigaldamiseks ettenähtud valmismörte või liimseguksid.
- 5.4. Tähelepanu tuleb pöörata korraliku hüdroisolatsiooni tegemisele.
- 5.5. Aiateede ehitamisel soovitame paigaldada kiviplaadid eelnevalt tihendatud killustik-liiv alusele, vuugid täita peene kruusa, killustikuga või graniitsõelmetega. Võimalik teha ka muruvuuk.