

Ungru rembrandt – UR ehk loodusliku pinna- ja servadega, tagant saetud viimistluskiivi

1. Materjal:

- 1.1. Ilmastikukindlast Ungru paekivist, mida murtakse mehhaanilisel teel (ilma lõhketöödeta) Läänemaal Ridala vallas asuvatest paemurdudest.
- 1.2. Ungru paekivi on halli-kollasekirju - esinevad pruunikaskollased, kollakaspruunid, sinakashallid jt. värvitoonid. Kivi on kihilise tekstuuriga.

2. Toote kirjeldus, mõõdud ja tolerantsid:

- 2.1. U-rembrandti esipind ja kõik servad on loodusliku või murtud pinnaga, tagakülg on saetud pinnaga.
- 2.2. Jätab paigaldatuna massiivsest paekivist müüritise mulje.
- 2.3. Värvitoon on valdavalt kollakaspruun kuni pruunikaskollane, kohati esineb sinakashalli värvitooni.
- 2.4. Värvivalikut ei teostata.
- 2.5. Standardsed mõõdud – kihi kõrgused 4 kuni 25 cm, kivitükkide pikkused vabad vahemikus 10 kuni 50 cm (valdavalt 20 kuni 40 cm). Paksused 2 .. 4 cm, 4 .. 6 cm ja 8 .. 10 cm.
- 2.6. Kokkuleppel on võimalik toota ka erimõõduga materjali.
- 2.7. Kivitükkide kõrgused ja pikkused on ebaühtlased etteantud piirides.
- 2.8. Ühe kivi piires võib kõrguse erinevus olla kuni 3 cm.
- 2.9. Kivitükkide paksused peavad 90% ulatuses tarnitava materjali kogusest jääma lubatud paksuse vahemikku, osade tükkide servadel ja otstes võib paksus erineda.
- 2.10. Ühe kivitüki paksuse erinevus võib olla kuni 2 cm UR 2/4 ja UR 4/6 puhul ning 3 cm UR 8/10 puhul.
- 2.11. Kivitükkide otsad ei pea olema sirged (täisnurksed), kuid kivitükid ei tohi olla ka kolmnurksed.
- 2.12. Markeering -
UR 2/4 (U-rembrandt paksusega 2 kuni 4 cm)
UR 4/6 (U-rembrandt paksusega 4 kuni 6 cm)
UR 8/10 (U-rembrandt paksusega 8 kuni 10 cm)
- 2.13. Kividel ei tohi olla läbivaid pragusid (NB! Mitte segi ajada mineraal kaltsiidi soontega!).
- 2.14. Kividel võib pärast paigaldamist esineda mõningaid värvimuutusi (pruunikad randid ümber kivi), mis hiljem kaovad.
- 2.15. U-rembrandti müüakse ruutmeetri hinnaga. Ühes pakendis võib materjali kogus erineda saatelehel märgitust kuni +/- 5%.

3. Tellimisel ära näidata:

- 3.1. Paksus.
- 3.2. Kasutuskoht – kas sise- või välistingimustes.
- 3.3. Soovitame arvestada paigaldusvaruga 10 .. 15%.

4. Võimalikud kasutusala:

- 4.1. Hoonete soklite ja fassaadide viimistlemisel,
- 4.2. Päärdeaedade ja müüride viimistlemisel,
- 4.3. Kaminade ja siseseinte viimistlemisel jne.

5. Paigaldussoovitused:

- 5.1. Soovitame tellida paigaldusmaterjal, kes annab 2-aastase garantii nii materjalile kui paigaldusele.
- 5.2. Ise paigaldades soovitame kasutada lubimörti, mille valmistamisel kasutatakse puhast (pestud) liiva ning puhast vett. Me ei soovita kasutada portland-tsementi, mis võib põhjustada kivi värvimuutusi.
- 5.3. Paigaldamisel võib kasutada ka looduskiviplaadide paigaldamiseks ettenähtud valmismörte või liimsegusid.
- 5.4. Tähelepanu tuleb pöörata korraliku hüdroisolatsiooni tegemisele.