

# Ungru rondo – URD, URN ehk klompriba (klombitud pinnaga paetellis)

## 1. Materjal:

- 1.1. Valmistatakse ilmastikukindlast Ungru paekivist, mida murtakse mehhaanilisel teel (ilma lõhketöödeta) Läänemaal Ridala vallas asuvatest paemurdudest.
- 1.2. Ungru paekivi on halli-kollasekirju - esinevad pruunikaskollased, kollakaspruunid, sinakashallid jt. värvitoonid. Kivi on kihilise tekstuuriga.

## 2. Toote kirjeldus, mõõdud ja tolerantsid:

- 2.1. U-rondo reakivi URD esikülj on käsitsi klombitud, kõik ülejäänud küljed saetud pinnaga.
- 2.2. Lisaks reakivile on võimalik tellida nurgakive URN, millel on lisaks esiküljele klombitud ka üks ots.
- 2.3. Toodet realiseeritakse juhusliku halli-kollasekirju värvitooniga, aga ka valitud halli või kollase tooniga (NB! kollase tooniga toode ei pruugi olla alati saadaval, tarne sõltub laoseisust). Kividel võib, kuid ei pea esinema mustrit (joonist). Mustrivalikut ei teostata.
- 2.4. Standardsed mõõdud - kihi kõrgus 90 mm  
tüki pikkus vaba vahemikus 300 kuni 500 mm  
kihi paksus (sügavus) 30, 40 või 60 mm, millele lisandub klomppaun.
- 2.5. Võimalik on tellida erimõõtusid ning fikseeritud pikkusega kive.
- 2.6. Markeering - URD 90-30-vp (reakivi, kõrgus 90mm, paksus 30mm, pikkus vaba)  
URN 90-60-vp (nurgakivi, kõrgus 90mm, paksus 60mm, pikkus vaba).
- 2.7. Lubatud tolerantsid on kõikides mõõtudes +/- 2 mm.
- 2.8. Kivi klombitud esiküljel ei tohi olla näha saetud pinnaga kohti.
- 2.9. Kividel ei tohi olla läbivaid pragusid (NB! Mitte segi ajada mineraal kaltsiidi soontega!).
- 2.10. Kividel võib pärast paigaldamist esineda mõningaid värvimuutusi (pruunikad randid ümber kivi), mis hiljem kaovad.
- 2.11. U-rondo reakive müüakse jooksva meetri hinnaga, nurgakive tüki hinnaga.
- 2.12. Kui kivi paigaldatakse 10 mm paksuse vuugiga, on materjali kulu 1 ruutmeetri katmiseks 10 jooksvat meetrit.

## 3. Tellimisel ära näidata:

- 3.1. Mõõdud, vaba või fikseeritud pikkus.
- 3.2. Värvivalik.
- 3.3. Kas ja kui palju vajatakse nurgakive.
- 3.4. Kasutuskoht – kas sise- või välistingimustes.

## 4. Võimalikud kasutusala:

- 4.1. Hoonete soklite ja fassaadide viimistlemisel.
- 4.2. Piirdeaedade ja müüride viimistlemisel.
- 4.3. Aiapostide ehitamisel ja viimistlemisel.
- 4.4. Kaminat ja siseseinte viimistlemisel jne.

## 5. Paigaldussoovitused:

- 5.1. Soovitame tellida paigaldus OÜ-st, kes annab 2-aastase garantii nii materjalile kui paigaldusele.
- 5.2. Ise paigaldades soovitame kasutada lubimörti, mille valmistamisel kasutatakse puhast (pestud) liiva ning puhast vett. Me ei soovita kasutada portland-tsementi, mis võib põhjustada kivi värvimuutusi.
- 5.3. Paigaldamisel võib kasutada ka looduskiviplaadide paigaldamiseks ettenähtud valmismörte või liimsegusid.
- 5.4. Tähelepanu tuleb pöörata korraliku hüdroisolatsiooni tegemisele.