

Ungru vant - UV ehk loodusliku pinnaga ja saetud servadega müürikivi

1. Materjal:

- 1.1. Ilmastikukindlast Ungru paekivist, mida murtakse mehhaanilisel teel (ilma lõhketöödeta) Läänemaal Ridala vallas asuvatest paemurdudest.
- 1.2. Ungru paekivi on halli-kollasekirju - esinevad pruunikaskollased, kollakaspruunid, sinakashallid jt. värvitoonid. Kivi on kihilise tekstuuriga.

2. Toote kirjeldus, mõõdud ja tolerantsid:

- 2.1. U-vanti esi- ja tagakülg on loodusliku pinnaga, otsad murtud ning kaks külge, mis jäävad vuugivahesse on saetud pinnaga.
- 2.2. Valdavalt pruunikaskollase või kollakaspruuni värvitooniga, vähemal määral võib esineda sinakashalli värvitooni.
- 2.3. Värvivalikut ei teostata.
- 2.4. Paigaldatuna jätab loodusliku müüritise mulje, kihtide kõrgused ja vuugipaksused on ühtlased.
- 2.5. Standardsed mõõdud – kihi kõrgused 4, 9, 14, 19 ja 24 cm, kivitükkide pikkused vabad vahemikus 10 kuni 50 cm (valdavalt 20 kuni 40 cm). Paksused 6 kuni 12 ja 12 kuni 20 cm.
- 2.6. Kokkuleppel on võimalik toota ka erimõõduga materjali.
- 2.7. Lubatud kõrguse tolerants on +/- 2 mm.
- 2.8. Kivitükkide paksused ja pikkused on ebaühtlased etteantud piirides.
- 2.9. Ühe kivi piires võib paksuse erinevus olla kuni 4 cm.
- 2.10. Ühe kivitüki pikkuse erinevus võib olla kuni 3 cm.
- 2.11. Kivitükkide otsad ei pea olema sirged (täisnurksed), kuid kivitükid ei tohi olla kolmnurksed.
- 2.12. Kivitükkide paksused peavad 90% ulatuses tarnitava materjali kogusest jääma lubatud paksuse vahemikku, osade tükkide servadel ja otstes võib paksus erineda.
- 2.13. Markeering -
UV 4x6/12 (U-vant kõrgusega 4 cm ja paksusega 6 - 12 cm)
UV 9x12/20 (U-vant kõrgusega 9 cm ja paksusega 12 - 20 cm).
- 2.14. Kividel ei tohi olla läbivaid pragusid (NB! Mitte segi ajada mineraal kaltsiidi soontega!).
- 2.15. Kividel võib pärast paigaldamist esineda mõningaid värvimuutusi (pruunikad randid ümber kivi), mis hiljem kaovad.
- 2.16. U-vanti müüakse ruutmeetri hinnaga. Ühes pakendis võib materjali kogus erineda saatelehel märgitust +/- 5%.

3. Tellimisel ära näidata:

- 3.1. Mõõdud.
- 3.2. Kasutuskoht – kas sise- või välistingimustes.
- 3.3. Soovitame arvestada paigaldusvaruga 5 .. 10%.

4. Võimalikud kasutusala:

- 4.1. Hoonete soklite ja fassaadide viimistlemisel,
- 4.2. Piirdeaedade ja müüride viimistlemisel,
- 4.3. Kaminat ja siseseinte viimistlemisel jne.
- 4.4. Aiateede rajamisel (NB! Tellimisel kindlasti osutada!)

5. Paigaldussoovitused:

- 5.1. Soovitame tellida paigaldus OÜ-st, kes annab 2-aastase garantii nii materjalile kui paigaldusele.
- 5.2. Ise paigaldades soovitame kasutada lubimörti, mille valmistamisel kasutatakse puhast (pestud) liiva ning puhast vett. Me ei soovita kasutada portland-tsementi, mis võib põhjustada kivi värvimuutusi.
- 5.3. Paigaldamisel võib kasutada ka looduskiviplaadide paigaldamiseks ettenähtud valmismörte või liimsegusid.
- 5.4. Tähelepanu tuleb pöörata korraliku hüdroisolatsiooni tegemisele.