

Ungru müürikivi – UMK ehk murtud looduslik paekivi

1. Materjal:

- 1.1. Ilmastikukindlast Ungru paekivist, mida murtakse mehhaanilisel teel (ilma lõhketöödeta) Läänemaal Ridala vallas asuvatest paemurdudest.
- 1.2. Ungru paekivi on halli-kollasekirju - esinevad pruunikaskollased, kollakaspruunid, sinakashallid jt. värvitoonid. Kivi on kihilise tekstuuriga.

2. Toote kirjeldus, mõõdud ja tolerantsid:

- 2.1. U-müürikivi kõik pinnad ja servad on looduslikud või murtud.
- 2.2. Värvitoon on valdavalt kollakaspruun kuni pruunikaskollane, kohati esineb sinakashalli värvitooni.
- 2.3. Värvivalikut ei teostata.
- 2.4. Standardsed mõõdud – kihi kõrgused (paksus) 8-12 cm, 12-20 cm ja 20-30 cm. Kivitükkide küljepikkused vabad vahemikus 15 kuni 50 cm (valdavalt 20 kuni 40 cm).
- 2.5. Võimalik on saada ka sorteerimata paksusega (6 – 30 cm) murrukivi.
- 2.6. Ühe kivi piires võib kõrguse erinevus olla kuni 3 cm.
- 2.7. Kivitükkide paksused peavad 90% ulatuses tarnitava materjali kogusest jääma lubatud paksuse vahemikku, osade tükkide servadel ja otstes võib paksus erineda.
- 2.8. Markeering -
UMK 8/12 (U-müürikivi paksusega 8 kuni 12 cm)
UMK 12/20 (U-müürikivi paksusega 12 kuni 20 cm)
UMK 20/30 (U-müürikivi paksusega 20 kuni 30 cm)
- 2.9. Kividel ei tohi olla läbivaid pragusid (NB! Mitte segi ajada mineraal kaltsiidi soontega!).
- 2.10. Kividel võib pärast paigaldamist esineda mõningaid värvimuutusi (pruunikad randid ümber kivi), mis hiljem kaovad.
- 2.11. Üksikute kivitükkide pinnal võib esineda õhukesi savikelmeid, mis eralduvad kergesti.
- 2.12. U-müürikivi müüakse kuupmeetri hinnaga. Ühes pakendis (alusel) võib materjali kogus erineda saatelehel märgitust kuni 5%.
- 2.13. Ühel alusel on tavaliselt ca 1 m³ materjali. Alus kaalub ca 2 tonni.

3. Tellimisel ära näidata:

- 3.1. Paksus.
- 3.2. Kasutuskoht – kas sise- või välistingimustes, müüris või muuks otstarbeks.
- 3.3. Soovitame arvestada paigaldusvaruga 10 .. 15%.

4. Võimalikud kasutusvaldkonnad:

- 4.1. Piirdeaedade ja müüride ehitamisel,
- 4.2. Aiakujunduses kiviktaimlate rajamisel jne.

5. Paigaldussoovitused:

- 5.1. Soovitame tellida paigaldus OÜ-st, kes annab 2-aastase garantii nii materjalile kui paigaldusele.
- 5.2. Ise paigaldades soovitame kasutada lubimörti, mille valmistamisel kasutatakse puhast (pestud) liiva ning puhast vett. Me ei soovita kasutada portland-tsementi, mis võib põhjustada kivi värvimuutusi.
- 5.3. Müüride rajamisel pöörata tähelepanu korraliku hüdroisolatsiooni rajamisele.