

# Ungru zeppelin – UZ ehk saetud pinna ja looduslike servadega viimistlusplaat

## 1. Materjal:

- 1.1. Ilmastikukindlast Ungru paekivist, mida murtakse mehhaanilisel teel (ilma lõhketöödeta) Läänemaal Ridala vallas asuvatest paemurdudest.
- 1.2. Ungru paekivi on halli-kollasekirju - esinevad pruunikaskollased, kollakaspruunid, sinakashallid jt. värvitoonid. Kivi on kihilise tekstuuriga.

## 2. Toote kirjeldus, mõõdud ja tolerantsid:

- 2.1. U-zeppelini esi- ja tagakülg on saetud pinnaga (st. fikseeritud paksusega), kõik servad murtud või loodusliku pinnaga.
- 2.2. Kirju, esinevad pruunikaskollased, kollakaspruunid ja sinakashallid värvitoonid, kihilise orienteeritud tekstuuriga.
- 2.3. Värvivalikut ei teostata.
- 2.4. Paigaldatuna saame sileda pinna, vuugilaius jääb mängima. Kihtide kõrgused varieeruvad.
- 2.5. Standardsed mõõdud – kihi kõrgused 4 kuni 25 cm, kivitükkide pikkused vabad vahemikus 10 kuni 50 cm (valdavalt 20 kuni 40 cm). Paksused 2 cm, 4 cm ja 10 cm.
- 2.6. Kokkuleppel on võimalik toota ka erimõõduga materjali.
- 2.7. Kivitükkide kõrgused ja pikkused on ebaühtlased etteantud piirides.
- 2.8. Ühe kivi piires võib kõrguse erinevus olla kuni 3 cm.
- 2.9. Ühe kivitüki pikkuse erinevus võib olla kuni 3 cm.
- 2.10. Kivitükkide otsad ei pea olema sirged (täisnurksed), kuid kivitükid ei tohi olla kolmnurksed.
- 2.11. Kivide pealispind on saetud, saagimisest tingitud astmelisus võib olla kuni 1 mm.
- 2.12. Markeering -  
UZ 2 (U-zeppelin paksusega 2 cm)  
UZ 4 (U-zeppelin paksusega 4 cm)  
UZ 10 (U-zeppelin paksusega 10 cm)
- 2.13. Kividel ei tohi olla läbivaid pragusid (NB! Mitte segi ajada mineraal kaltsiidi soontega!)
- 2.14. Kividel võib pärast paigaldamist esineda mõningaid värvimuutusi (pruunikad randid ümber kivi), mis hiljem kaovad.
- 2.15. U-zeppelini müüakse ruutmeetri hinnaga. Ühes pakendis võib materjali kogus erineda saatelehel märgitust +/- 5%.

## 3. Tellimisel ära näidata:

- 3.1. Paksus.
- 3.2. Kasutuskoht – kas sise- või välistingimustes.
- 3.3. Soovitame arvestada paigaldusvaruga 10 .. 15%.

## 4. Võimalikud kasutusala:

- 4.1. Hoonete soklite ja fassaadide viimistlemisel,
- 4.2. Piirdeaedade ja müüride viimistlemisel,
- 4.3. Kaminat ja siseseinte viimistlemisel jne.
- 4.4. Aiateede rajamisel (UZ 10) (osa kive võib siinjuures piki kihte lõheneda, mida ei loeta defektiks)

## 5. Paigaldussoovitused:

- 5.1. Soovitame tellida paigaldus OÜ-st, kes annab 2-aastase garantii nii materjalile kui paigaldusele.
- 5.2. Ise paigaldades soovitame kasutada lubimörti, mille valmistamisel kasutatakse puhast (pestud) liiva ning puhast vett. Me ei soovita kasutada portland-tsementi, mis võib põhjustada kivi värvimuutusi.
- 5.3. Paigaldamisel võib kasutada ka looduskiviplaatide paigaldamiseks ettenähtud valmismörte või liimsegusid.
- 5.4. Tähelepanu tuleb pöörata korraliku hüdroisolatsiooni tegemisele.